

Basette per contatori elettronici

Quadro modulare per centralizzazione trifase B3T
fino a 15 kw Mat. 286113

*Modular framework for centralizing phase B3T
up to 15 kw code 286113*

Caratteristiche tecniche:

- Policarbonato colore Grigio RAL 7040.
- Resistenza alla fiamma secondo norma UL 94, classe V0.
- Resistenza alle correnti striscianti secondo norme IEC 60112 - CTI >175Volt.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DMI31041

Technical features:

- Polycarbonate Grey RAL 7040.
- Fire Resistance according to UL 94 V0.
- Comparative tracking according IEC 60112 - CTI > 175Volt.
- Reference to Enel Technical Specification: DMI31041

Caratteristiche funzionali:

- Il quadro centralizzato B3T e predisposto per l'installazione tre contatori elettronici tipo GET2A - GIST.
- La canalizzazione inferiore, e' utilizzata per l'alloggiamento della morsettiere M6M e dei cavi di alimentazione ENEL, protetta da un opportuno coperchio che evita l'accesso ai cavi. Una volta installati i CE non pi' accessibile in quanto protetta dall'antitamper.
- La canalizzazione superiore e' utilizzata per l'alloggiamento dei cavi dell'impianto del cliente, con uscite laterali, protetta da un coperchio di chiusura fissato con tre viti a vista.

Functional characteristics

- The centralized framework B3T and prepared for the installation three counters Electronic type GET2A - GIST.
- The channel bottom, and 'used for housing M6M terminal block and cables ENEL power, protected by a suitable lid which prevents access to cavi. Una time installed CE is no longer accessible as it is dall'antitamper protected.
- The upper and channeling 'used for housing system cable customer, with side exits, protected by a cover closing fixed with three screws.

