

Scheda tecnica CASSETTA 35X35 matricola ENEL 286031

Technical sheet CASSETTE 35X35 code ENEL 286031

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni in mm. 410 x 410 x 130
- Materiale Termoisolante in SMC
- Colore grigio RAL 7001
- Autoestinguenza tabella Enel DS 4974
- Resistenza alle correnti superficiali CTI 500 V
- Grado di protezione IP 34D

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Dimensions in mm. 410 x 410 x 130
- Thermosetting SMC material
- RAL 7001 gray colour
- Self-extinguishing according to Enel DS 4974
- Resistance to surface currents CTI 500 V
- IP 34D protection rating



CARATTERISTICHE FUNZIONALI

La cassetta viene utilizzata all'esterno, incassata in parete, per accogliere morsettiere di derivazione e/o sezionamento, del tipo ENEL DS 4535, per cavi con tensione nominale di isolamento $U_0/U = 0,6/1$ kV. Lo sportello che ne garantisce la chiusura è del tipo ad incastro facilmente asportabile. La chiusura del manufatto avviene tramite una serratura tipo normalizzato nazionale tabella DS 4541 completa di aste in nylon, in fibra di vetro o altro materiale idoneo per la chiusura verticale.

FUNCTIONAL FEATURES

The box is used outdoors, built into the wall, to accommodate shunt and/or sectioning terminal blocks, of the ENEL DS 4535 type, for cables with nominal insulation voltage $U_0/U = 0.6/1$ kV. The door that guarantees closure is of the easily removable interlocking type. The product is closed using a national standard lock, table DS 4541, complete with rods in nylon, fiberglass or other material suitable for vertical closure.

