

# Scheda tecnica PIASTRA MONOFASE 25 A matricola ENEL PS01AMONOF

Technical data sheet SINGLE-PHASE PLATE 25 A ENEL serial number  
PS01AMONOF PS01CTRI25



## CARATTERISTICHE TECNICHE

### PIASTRA

- Dimensioni in mm 300 X 160 X 40 mm
- SMC (Vetroresina) colore grigio RAL 7001
- Tabelle di Unificazione ENEL DY4372/4
- Autoesônguenza V0 (UL94)
- Resistenza alle correnô superficiali CTI 500 V

### INTERRUTTORE

- Tipo: magnetotermico modulare bipolare
- Tensione nominale: 230V - Corrente nominale: 25A;
- Curva d'intervento: ôpo C - Potere d'interruzione 10 kA;
- Norma di riferimento: CEI EN 60947-2 CONTATTORE
- Tipo: industriale - Tensione nominale: 230 V
- Numero di poli: 3
- Corrente nominale di impiego: 25 A in categoria AC1
- Temperatura ambiente: 55°C;
- Tensione circuito di comando: 230 V
- Comando manuale: possibilit  di operare a mano la chiusura con blocco meccanico. Operazione prevista fuori tensione. 1/2

### PORTAFUSIBILE

- installazione: a scatto su guida DIN 35 CEI EN 50022;
- tipo unipolare adatto per fusibili a cartuccia con dimensioni 8,5 x 31,5 mm corrente nominale: 10 A;

### MORSETTIERA

- Realizzata in materiale isolante;
- Grado di protezione minimo: IP20
- Sezione massima condu ore: 25 mm<sup>2</sup>;



